



Les camions tapis

Marne Béton
20 Voie Chanteraine - 51520 RECY
Téléphone : 03 26 65 18 00
Télécopie: 03 26 64 63 94
www.marnebeton.fr

Sièges d'exploitation - Centrales à béton de :

SOGNY-AUX-MOULINS - tél/fax 03 26 70 69 21
RECY - tél/fax 03 26 70 11 08
SAINTE-MENEHOULD - tél/fax 03 26 60 72 06
REIMS/PRUNAY- tél/fax 03 26 08 76 25
REIMS-SAINT-BRICE COURCELLES - tél/fax 03 26 02 57 58

Qualification pour bétons NF EN206



Le camion tapis permet d'acheminer le béton jusqu'aux points de coulage, normalement inaccessibles, avec les moyens habituels de mise en œuvre.

Les services Marne Béton

- La société met à disposition une importante flotte de véhicule spécialisée qui achemine, sur les chantiers, toute la gamme de béton, les mortiers et la chape anhydrite.
- Marne Béton possède 5 camions tapis :
 - 2 camions tapis de 6 m³
 - 3 camions tapis de 7 m³

Utilisation du camion tapis

- Les camions tapis sont des camions malaxeurs équipés d'une bande transporteuse qui achemine le béton aux différents points de bétonnage. Ces camions tapis sont généralement utilisés pour les endroits difficiles d'accès.
- Ils sont souvent utilisés pour le coulage de :
 - fondations
 - radiers
 - dallages
 - planchers de maisons individuelles ou tout type de bâtiment.

Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Gain de temps
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Amélioration de l'accessibilité des coulages
- Permet le franchissement d'obstacles et un accès au point de coulage.

Caractéristiques techniques

- **Camions:**
 - Capacité des malaxeurs : 6 et 7 m³
 - Longueur : 8,70 m
 - Largeur : 2,50 m
 - Hauteur : 4 m.
- **Tapis :**
 - Longueur : de 10 m à 15 m environ
 - Largeur : 50 cm
 - Double giration : gauche/droite
 - Angle : 260° environ
 - Amplitude : - 5 m à + 8 m selon les cas



Précautions lors de la livraison

- Il n'est pas conseillé d'utiliser un camion-tapis pour le coulage de béton trop fluide. Vérifier que les accès sont compatibles avec les dimensions et le poids des véhicules.
- Respecter les règles de sécurité sur chantier (lignes électriques, accès...).
- Prévoir une aire de lavage sur chantier.
- Le poids engendré par le tapis implique une réduction du volume du chargement du véhicule.
- **Tout ajout d'eau** est strictement interdit sur le chantier.

Pour plus d'informations sur
Les camions tapis,
le service commercial de Marne Béton
se tient à votre disposition.