

Chape fluide Knopp Prontopp® AZO

Etablissements Blandin SA
20 Voie Chanteraine - 51520 RECY
Téléphone : 03 26 65 18 00
Télécopie: 03 26 64 63 94
www.blandingranulats.fr

CHAPE FLUIDE ANHYDRITE

BETON TRANSPORT LOCATION

EXPLOITATION DE SABLIERES
Matériaux roulés et concassés

Agrégats de Marne
Carrière de Juvigny
Tél.: 03 26 65 18 00

Agrégats de Haute-Marne
Carrière de Perthes
Tél.: 03 25 56 28 70

NEGOCE
REIMS-ST-BRICE COURCELLES
Tél.: 03 26 86 10 50



Caractéristiques

- Prontopp AZO est un liant composite à base de sulfate de calcium et d'adjuvants
- Garantie sans ponçage
- Bonne planéité
- Chape légère
- Performances acoustiques et thermiques
- Classe de résistance minimum CA-C20F4
- Avis technique CSTB 12/07-1497
- Conforme aux normes NF P90-202; EN 14904, EN 13813
- Compatible avec la démarche HOE (éco-construction, éco-gestion)



Domaines d'application

- Pose de revêtement de sol
- Tous les types de planchers chauffants :
 - hydraulique
 - rayonnant électrique
 - rafraichissant
- Rénovation
 - ravoilage de dalle
 - réhabilitation
- Chape flottante sur isolant thermique et/ou acoustique



Avantages

- Permet de couler des surfaces de 1 000 m² sans joint de fractionnement ni ajout de fibre et/ou treillis
- Sol accessible 3 jours après le coulage pour les entreprises de second œuvre
- Absence de joint
- Possibilité de coulage sur tout support
- Montée en température rapide
- Température ambiante mieux régulée: conductivité thermique
- Mise en chauffe 7 jours après le coulage
- Pour tout type de revêtement : parquet / carrelage / sols plastiques /...



Mise en œuvre et précautions d'emplois

- Mise en œuvre sur chantier par pompage
- Seuls les chapistes agréés et formés par *KNOPP* sont habilités à couler de la chape anhydrite
- Fabrication en centrale à chape anhydrite agréée *KNOPP*
- Protéger le chantier des courants d'air et de l'ensoleillement pendant et après le coulage
- Pour tout coulage, utiliser des bordures (5 mm minimum)
- Il est obligatoire d'imperméabiliser vers le bas le support avant coulage
- Adaptable à tout type de supports et à différentes utilisations
- Bonne traçabilité : contrôle en sortie centrale et arrivée sur chantier

Pour plus d'informations sur le produit chape fluide Knopp Prontopp® AZO, le service commercial des Etablissements Blandin SA se tient à votre disposition.