



## Les mortiers de remblai technique

Marne Béton  
20 Voie Chanteraine - 51520 RECY  
Téléphone : 03 26 65 18 00  
Télécopie: 03 26 64 63 94  
[www.marnebeton.fr](http://www.marnebeton.fr)

Sièges d'exploitation - Centrales à béton de :

SOGNY-AUX-MOULINS - tél/fax 03 26 70 69 21  
RECY - tél/fax 03 26 70 11 08  
SAINTE-MENEHOULD - tél/fax 03 26 60 72 06  
REIMS/PRUNAY- tél/fax 03 26 08 76 25  
REIMS-SAINT-BRICE COURCELLES - tél/fax 03 26 02 57 58

Qualification pour bétons NF EN206



## Caractéristiques

- Grande fluidité du mortier,
- Matériaux auto compactant,
- Ré-excavable,
- Remplissage optimisé et homogène,
- Mortier pompable.



## Domaines d'applications

- Remblai de
  - tranchée,
  - cavité.
- Remblai contigu de certains ouvrages,
- Remplissage de cuves enterrées ( après un dégazage complet).

## Avantages

- Facilité de mise en œuvre.
- Effectif réduit pour la mise en œuvre.
- Absence de matériel de compactage (sécurité, bruit, vibrations, coûts).
- Optimisation du remplissage (tranchée étroite, encombrée de réseaux, et enrobages des conduites).
- Capacité de comblement en sous-œuvre.
- Absence de tassement après durcissement.
- Mise en œuvre économique, rapide et aisée.
- Le mortier de remplissage très fluide reste homogène grâce à la haute stabilité de sa composition.
- Remise en service plus rapide (en fonction des contraintes du chantier).
- Possibilité de teinter le remblai (rouge électricité, Jaune gaz, bleu eau) en fonction du concessionnaire.

