



Les mortiers

Marne Béton
20 Voie Chanteraine - 51520 RECY
Téléphone : 03 26 65 18 00
Télécopie: 03 26 64 63 94
www.marnebeton.fr

Sièges d'exploitation - Centrales à béton de :

SOGNY-AUX-MOULINS - tél/fax 03 26 70 69 21
RECY - tél/fax 03 26 70 11 08
SAINTE-MENEHOULD - tél/fax 03 26 60 72 06
REIMS/PRUNAY- tél/fax 03 26 08 76 25
REIMS-SAINT-BRICE COURCELLES - tél/fax 03 26 02 57 58

Qualification pour bétons NF EN206



Caractéristiques

- Utilisation pour des scellements ou divers travaux de reprises de bouchage etc...
- Il se distingue d'un béton par l'absence de gravillons dans sa composition
- Les mortiers peuvent être livrés et stockés dans un délai long allant jusqu'à **24 heures**
- Très maniables et homogènes
- Les mortiers possèdent des résistances très largement suffisantes pour les travaux de maçonnerie, de jointement, etc...
- Possibilité de teinter le mortier



Avantages

- Mise en œuvre économique
- Régularité du produit
- Garantie de qualité : en terme d'ouvrabilité et de résistance
- En couches minces, les prises sont accélérées
- Suppression de manipulations délicates

Domaines d'application

- Assemblage pour joints de maçonneries
- Travaux de réparations
- Mortier injecté
- Enduits monocouches, enduits isolants, revêtement de voutes, de galeries de consolidations, etc...



Recommandations Marne Béton

- Pour des ouvrages difficiles d'accès il est nécessaire d'utiliser le mortier « projeté » par air comprimé : plus compact, meilleure adhérence aux supports.
- Les scellements et les calages de maçonneries frais doivent être protégés des intempéries pour assurer sa stabilité.
- Tout ajout d'eau ou d'autres produits sur chantier est interdit.

*Pour plus d'informations sur
les mortiers
le service commercial de Marne Béton
se tient à votre disposition.*